

更換石棉煞車皮之處理程序

更換有懷疑的煞車皮，一般不會對健康及環境造成危害。但在更換及運送過程中，請採取下列步驟以維持煞車皮之完整及穩定，不要令煞車皮破碎或產生粉塵：

1、拆除有懷疑的煞車皮

- 1.1 指定型號之煞車皮會有標記以示識別。
- 1.2 穿戴防水手套及佩戴防塵口罩。
- 1.3 檢查煞車皮，如發覺煞車皮有破裂或磨擦產生粉塵，就必須用吸塵機將粉塵吸走。
- 1.4 用水弄濕煞車皮表面。
- 1.5 用一個厚度不少於 0.15 m m 之塑膠袋套著要拆除之煞車皮外，再用適當工具將煞車皮從煞車臂上拆除。
- 1.6 將使用過之抹布及手套一併放進塑膠袋內，再用膠帶將塑膠袋封口。
- 1.7 將裝載著煞車皮、用過之抹布及手套之塑膠袋，全部放入另一個厚度不少於 0.15 m m 之塑膠袋內，再用膠帶將塑膠袋封口。
- 1.8 通知 T Q M 更新已更換煞車皮之相關資料。

2、運送及儲存之有懷疑的煞車皮。

- 2.1 拆除之煞車皮要盡快運交回倉庫作統一處理。
- 2.2 運送途中，要確保載著煞車皮之膠袋沒有破損。
- 2.3 集中存放在有蓋的容器皿內，並附註標記。

3、處理及收集已拆除之有懷疑的煞車皮。

- 3.1 轉交由環保單位或化學廢物收集商處理。

